



Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см



Приклад зображення



Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підвісних унітазів з приєднувальними розмірами відповідно до EN 33:2011
- Для підвісних унітазів з вильотом до 62 см
- Для одинарного, подвійного змиву або змиву/стопу
- Для підлогових покриттів 0–20 см

Характеристики

- Самонесна рама з порошковим покриттям
- Рама відкрита зверху
- Рама з кріпильними отворами для кріплень до стіни Geberit Duofix для елементів з рамою відкритою зверху
- Рама підготовлена для опор керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Стійки ніжок оцинковані
- Стійки регульовані 0–20 см
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50

Обсяг постачання

- Кутювий запірний вентиль R 1/2", сумісний з MF, з кільцем-адаптером
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, \varnothing 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, \varnothing 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, \varnothing 90/110 мм
- 2 захисні заглушки
- Траверса для опори облицювання
- 2 різьбові шпильки M12
- Комплект кріплень

- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубою подачі води для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Технічні дані

Максимальна температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змиву	6 и 3 л
Діапазон налаштування великого об'єму води для змиву	4.5 / 6 / 7.5 л
Діапазон налаштування малого об'єму води для змиву	3-4 л
Розрахункова витрата води	0.12 л/с
Мінімальний тиск потоку для розрахункового потоку	0.5 бар

Арт. №	В	Н	Т
458.103.00.1	50 см	112 см	12 см

Приладдя

- Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, зі вставною траверсою



- Змивна клавіша замовляється окремо